

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa nr 1B, 59-700 Bolesławiec.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia **Zakup i dostawę sprzętu kuchennego do sal wiejskich**
ZESTAWIENIE RZECZOWE - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone sprzęty na okres 24 miesięcy od dnia odbioru.

Termin realizacji zamówienia wg następujących terminów:

Termin dostawy w 1 dniu do 21.09.2016

III. SKŁADANIE OFERTY

1. Ofertę należy dostarczyć - kurierem lub osobiście - Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 b, 59-700 Bolesławiec lub wysłać pocztą elektroniczną na adres gokismarzena@wp.pl

**Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
w Gminie Bolesławiec**

Termin składania ofert upływa dnia 09 września 2016 r. o godz. 10:00

IV. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Wybrany w postępowaniu Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie www.gokis.boleslawiec.org w terminie do 12 września 2016 r

Zamawiający zleci wybranemu w postępowaniu Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku odmowy, dopuszcza się możliwość zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

V. INFORMACJE DODATKOWE:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w szczególności w sytuacji, gdy cena najtańszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu zamówienia z uwagi na wielkość środków zarezerwowanych w budżecie na zadania objęte zamówieniem.
- 3) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, odwołania postępowania lub unieważnienia bez podania przyczyny.

VI. OSOBA DO KONTAKTU:

Marzena Radzińska – tel. 730 914 611; e-mail: gokismarzena@wp.pl

Załącznik:

1. Zestawienie rzeczowe
2. Formularz ofertowy

ZESTAWIENIE RZECZOWE

Lp.	Zakres rzeczowy	Ilość	Jednostka	Uwagi
A. Wyposażenie sali w Ocicach				
1	Krajalnica	1	szt.	
B. Wyposażenie sali w Starych Jaroszowicach i Łące				
1	Warnik	2	szt.	
C. Wyposażenie sali w Nowych Jaroszowicach				
1	Podgrzewacz elektryczny z kociołkami do zup	1	szt.	
D. Wyposażenie sali w Otoku				
1	Krajalnica	1	szt.	
2	Maszynka do mięsa	1	szt.	
3	Stół 2 komorowy głęboki	1	szt.	
E. Wyposażenie sali w Bolesławicach				
1	Wózek kelnerski 3 półkowy	1	szt.	
F. Wyposażenie sali w Lipianach				
1	Kuchenka gazowa Elektrolux	1	szt.	
G. Wyposażenie sali w Żeliszowie				
1	Stół chłodniczy 2 drzwiowy (842029)	1	szt.	
H. Wyposażenie sali w Suszkach				
1	Gofrownica			

OCICE

- **Krajalnica BOSCH MAS9101N**

- Moc 140W
- Elektroniczna stabilizacja prędkości obrotów
- Uniwersalny nóż ze stali szlachetnej o falistym kształcie
- Pełna osłona noża krojącego
- Praca ciągła i z przerwami
- Ochrona kciuka, element do przytrzymywania małych kawałków
- Regulacja grubości cięcia do 17mm
- Tacka na krojone produkty
- Metalowy suwak
- Gumowe końcówki w podstawie gwarantujące stabilność pracy urządzenia
- Praktyczny schowek na przewód
- Wymiary urządzenia (mm): 260 x 360 x 280
- Technologie: nóż ze stali szlachetnej | nóżki przyssawki | funkcja pracy pulsacyjnej
- Zabezpieczenie: ochrona kciuka | zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem
- Konstrukcja: metalowa

STARE JAROSZOWICE, ŁAKA

- **Warnik do wody 19L – 2 szt**

- Urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowania wody
- zakres regulacji termostatu od 30°C do 110°C
- czas zagotowania wody- 35min
- wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku
- termostat bezpieczeństwa
- bezkropelkowy kranik
- urządzenie wykonane z wysoko wypolerowanej stali nierdzewnej

- zabudowana grzałka
 - kontrolka zasilania
- Dane techniczne
- Wysokość - H: 580 mm
 - Średnica: 275 mm
 - Pojemność - V: 19 l
 - Materiał wykonania: stal nierdzewna
 - Napięcie - U: 230 V
 - Moc elektryczna: 2.6 Kw

NOWE JAROSZOWICE

- **Podgrzewacz elektryczny z kociołkami do zup**

Parametry:

- Wysokość: 31 cm
- Głębokość: 48 cm
- Szerokość: 62 cm
- Napięcie: 230 V
- Pojemność: 8 l
- Moc elektryczna: 2,0 kW
- Marka: Sunnex

Opis:

- wanna z tworzywa odpornego a wysokie temperatury, pozostałe elementy wykonane ze stali nierdzewnej
- grzałka z termostatem,
- w komplecie: 2 kociołki, 2 pokrywy, 2 łyżki
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej, twardsza woda powoduje osadzanie kamienia w grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji

OTOK

- **Krajalnica elektryczna** do wędlin, mięsa i serów RCAM 220PRO

Specyfikacja produktu:

Model RCAM 220PRO

Nr katalogowy MP1170

Stan Nowy

Napięcie 230 V

Moc 120 W

Materiał obudowy Polerowane i anodowane aluminium

Materiał uchwytów Wysoce wytrzymałe tworzywo sztuczne

Materiał noża Specjalna stal do produkcji ostrzy

Średnica noża Ø 220 mm

Grubość cięcia 0 – 12 mm (bezstopniowa regulacja)

Jednostka ostrząca Zintegrowana, półautomatyczna

Mechanizm przesuwania noża Łożysko ślizgowe i kulkowe

Wymiary (DxSxW) 40 x 42 x 34 cm

Waga 12,5 kg

Wymiary wysyłki (DxSxW) 53 x 42 x 38 cm

Waga wysyłki 14,6 kg

- **Maszynka do mielenia mięsa** 0,8kW STALGAST 721124

Parametry:

- Wysokość - H: 410 mm
- Głębokość - D: 328 mm
- Szerokość - W: 517 mm

- Napięcie - U: 230 V
- Moc elektryczna: 0.80 kW
- Wydajność na godzinę: 220 kg/h

Opis:

- podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej
- taca wykonana ze stali nierdzewnej
- rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka
- praca ciągła do 8 godzin
- w komplecie sitka: 5 i 8 mm (średnica oczek)
- średnica sitka - 68 mm
- lej załadowniczy wykonany z polerowanego stopu aluminium
- gardziel wykonana z odlewu żeliwa
- ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium
- regulowane antypoślizgowe nóżki

- **Stół ze zlewem dwukomorowym i półką**

Stół przyścienny z dwoma zlewami i półką ze stali AISI-304 1000x600x850 mm

Komory i blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304. 2 zlewy 400x400x(H)250 mm. Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego. Z rantem 40 mm pozwala zachować higienę. Półka wzmocniona profilem stalowym.

BOLESŁAWICE

- Wózek kelnerski 3 półkowy
- Stalgast Nr katalogowy: 661030
- wykonany ze stali nierdzewnej
- odległość między półkami 250 mm,
- maksymalne obciążenie do 75k/półkę,
- posiada hamulce, kółka gumowe,
- wymiary: 860x540x920 mm

LIPIANY

- **Kuchnia ELECTROLUX EKK 54552OX**

Typ płyty: gazowa

Typ piekarnika: elektryczny

Funkcje piekarnika: ogrzewanie górne + dolne, ogrzewanie dolne, nawiew powietrza, nawiew powietrza + ogrzewanie górne, grill, termoobieg

Funkcje piekarnika:

Funkcje piekarnika: ogrzewanie górne + dolne, ogrzewanie dolne, nawiew powietrza, nawiew powietrza + ogrzewanie górne, grill, termoobieg

Sposób czyszczenia piekarnika: czarna emalia

Łatwe do czyszczenia drzwi piekarnika

Tylny wylot oparów z piekarnika

Zapalarka palników płyty zintegrowana z pokrętkami

Strefa gazowa z zabezpieczeniem termoparą

Szuflada do przechowywania przyrządów do gotowania

Długość przewodu elektrycznego: 1.5 m

Wysokość przy płycie kuchennej [mm] 855

Szerokość [mm] 500

Głębokość [mm] 600

Pojemność użyteczna - górny piekarnik 56

Typ płyty gazowa

Typ piekarnika elektryczny

Całkowity pobór mocy 2036.3

Napięcie 230
Wymagany bezpiecznik 2x10
Kod produktu (PNC) 943 004 711
Kolor stal nierdzewna

ŻELISZÓW

- Stół chłodniczy 2 drzwiowy

Parametry:

- Wysokość - H: 880 mm
- Głębokość - D: 700 mm
- Szerokość - W: 900 mm
- Napięcie - U: 230 V
- Pojemność - V: 240 l
- Moc elektryczna: 0.23 kW
- Temperatura min.: 2 °C
- Ilość drzwi: 2 szt
- Karta gwarancyjna: tak
- Temperatura max.: 8 °C
- Linia chłodnictwa: ECO

Opis:

- wymuszony obieg powietrza
- polska konstrukcja
- agregat na dole
- obudowa i wnętrze wykonane ze stali
- nierdzewnej
- blat roboczy ze stali nierdzewnej
- rant 40 mm
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- automatyczne odszranianie
- automatyczne odparowanie skroplin
- samodomykające się drzwi
- izolacja z pianki poliuretanowej 35 mm
- komora w standardzie GN 1/1
- 2 ruszty z prowadnicami w komplecie

SUSZKI

- **Gofrownica – 1 szt**

- płynna regulacja temperatury
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- dwie płyty żeliwne z powłoką ceramiczną
- bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia

Dane techniczne:

- Wysokość - H: 265 mm
- Głębokość - D: 410 mm
- Szerokość - W: 255 mm
- Napięcie - U: 230 V
- Zasilanie: prąd
- Moc elektryczna: 2 kW
- Karta gwarancyjna: Tak